



CO 60



BMG ECO



BMD

BAIN-MARIE

De eetwaren in een bain-marie komen niet rechtstreeks in contact met de warmtebron (weerstand onder de kuip) maar blijven op temperatuur dankzij het waterbad (90°C).

- **BMG ECO** : Bain-marie GN 1/1, bodem schuin aflopend naar de afloop voor een volledige lediging, met aflatkraan.
- **BMS ECO** : Bain-marie GN 1/1, zonder aflatkraan.
- **BMD** : Bain-marie GN 2/1, met 2 modulaire vermogens, met aflatkraan.

Uitrusting: Schakelaar aan/uit,
Regelthermostaat,
Constructie in RVS,
Voor kuipen tot 150 mm,
Geleverd zonder inzetten.

EIERKOKER (Model CO-60)

In de kuip, GN 1/3, kan elke gebruiker naar eigen wens zelf zijn ontbijteitje koken. Capaciteit : 6 eieren.

Deze eierenkoker werkt zoals een bain-marie : de weerstand is onder de kuip, geplaatst, een aluminiumplaat verspreidt de warmte over gans de bodem van de waterbak en een temperatuurbegrenzer zorgt voor een veilig kookproces.

Gemakkelijk op te bergen, deksel in roestvrij staal.

Uitrusting: werkingstermostaat,
temperatuurbegrenzer,
drukschakelaar "aan/uit",
6 genummerde mandjes.

BAIN-MARIE

Dans la cuisson au bain-marie, les aliments ne sont pas au contact de la source de chaleur (résistance sous le bac) mais cuisent ou restent à température grâce au bain d'eau maintenu à 90°C.

- **BMG ECO** : bain-marie GN 1/1 avec fond incliné pour une vidange complète, avec robinet.
- **BMS ECO** : bain-marie GN 1/1, sans robinet.
- **BMD** : bain-marie double GN 2/1 dispose de 2 puissances de chauffe modulables, avec robinet.

Équipement : Interrupteur marche/arrêt,
Thermostat de régulation,
Construction tout inox,
Pour cuve jusqu'à 150 mm de profondeur,
Livré sans bacs.

CUISEUR A ŒUFS (Modèle CO-60)

Gastronorm GN 1/3 permet à chaque client de préparer l'œuf de son petit-déjeuner à la cuisson souhaitée.

Capacité : 6 œufs. Ce cuiseur à œufs fonctionne comme un bain-marie: la résistance placée sous le bac, une plaque aluminium transférant la chaleur sur toute la base du bac à eau et le limiteur de température permettent une cuisson en toute sécurité.

Facile à ranger, couvercle inox.

Équipement : thermostat de régulation,
limiteur de température,
bouton-poussoir marche/arrêt.
6 paniers à œuf numérotés.

| Type | Aflatkraan Robinet de vid. | Capaciteit Capacité | Afmetingen Dimensions | Vermogen Puissance | Voltage |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
| ROLLER GRILL BMS eco | | GN 1/1 | 320 x 600 x 260 | 1,8 kW | 230/1V |
| ROLLER GRILL BMG eco | X | GN 1/1 | 320 x 600 x 260 | 1,8 kW | 230/1V |
| ROLLER GRILL BMD | X | GN 2/1 | 695 x 640 x 260 | 3,6 kW | 230/1V |
| ROLLER GRILL CO-60 | | 6 Eieren / Oeufs | 215 x 430 x 255 | 1,2 kW | 230/1V |