



SBM40 F



#### SELF-SERVICE BUFFETTEN MUURMODELLEN

4 compacte selfservice muurmodellen voor een optimale voorstelling van uw gerechten, koud, warm of op kamertemperatuur: ontbijt, voorgerechten, schaaldieren, vlees, pasta, groenten of nagerechten.

Houtconstructie met open legruimte onderaan. Bovenstructuur in rvs, bovenlegger met afneembare rand, hoestscherm, spiegel op achterkant. Neerklapbare bordengeleider met aluminium profielen (ingang breedte 80cm). Vier zwenkwielen, 2 met rem. Diepte kuip tot 150 mm. Elektronische thermostaat, ingebouwde LED verlichting.

**Model SBM 40 F:** koud buffet (+2/+10°C), gekoelde inox kuip voor 4x GN1/1-150 door contactkoeling. Koelgas R 134, geen CFK's, compressor U.H./ Danfoss. Capaciteit 4x GN 1/1-150 mm.

**Model SBM 40 C:** warm buffet (+20/+90°C), bain-marie kuip voor 4x GN1/1-150. Gepantserde weerstanden zorgen voor de verwarming onderaan in de rvs kuip. Met afloopkraan. Capaciteit 4x GN 1/1-150 mm.

**Model SBM 40 M:** combi, 2 gescheiden zones: koude (+2/+10°C) en bain-marie (20/+90°C) kuipen met capaciteit elk 2x GN 1/1-150mm.

**Model SBM 40 N:** neutraal buffet, presentatie op kamertemperatuur. Uitstalvlak in RVS. Geleverd zonder GN kuipen.

#### Opties:

- Verbindingskit voor aaneensluiting.
- Kleuren: mahonie, eik, licht of donker.
- GN kuipen.

#### BUFFET SELF-SERVICE MURAL

4 Modèles self-service muraux compacts pour une présentation optimale de vos mets réfrigérés, chauds ou à température ambiante: Petit-déjeuner, entrées, fruits de mer, pâtes, légumes ou desserts.

Construction en bois avec étagère inférieure. Structure supérieure en inox, étagère supérieure avec retenues amovibles, pare-haleine, miroir sur la partie arrière. Profilé alu sur tablette démontable (passage 80 mm) 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. Profondeur cuve 150 mm. Thermostat électronique, éclairage LED intégré.

**Modèle SBM 40 F:** salad-bar (+2/+10°C), froid de conduction via une épingle en contact avec la cuve. Gaz 134a, sans CFC, compresseur UH ou Danfoss. Capacité 4x GN 1/1-150 mm.

**Modèle SBM 40 C:** bain-marie (+20/+90°C), 2 résistances blindées de chauffe dans la cuve inox, système de vidange. Capacité 4 x GN1/1-150 mm.

**Modèle SBM 40 M:** mixte, 2 zones séparées: réfrigérée (+2/+10°C) et bain-marie (20/+90°C). Capacité 2 cuves de 2x GN1/1-150mm.

**Modèle SBM 40 N:** neutre, présentation à température ambiante. Plan d'exposition en acier inoxydable. Livré sans cuves GN.

#### Options:

- Kit de liaison entre différents modèles.
- Teintes: acajou, chêne, clair ou foncé.
- Cuves GN.

	Type	Temp	Afmetingen Dimensions	Vermogen Puissance	Voltage
ROLLER GRILL	SBM 40 F	+2°/+10°C	1495 x 855 x 1405	500 W	230/1V
ROLLER GRILL	SBM 40 C	+20°/+90°C	1495 x 855 x 1405	3050 W	230/1V
ROLLER GRILL	SBM 40 M	+2°/+10°C & +20°/+90°C	1495 x 855 x 1405	2000 W	230/1V
ROLLER GRILL	SBM 40 N		1495 x 855 x 1405		